

ERKO®

NOWY ASORTYMENT W OFERCIE ERKO!



Izolatory wsporcze IZW

- **poliester termoutwardzalny**
- **klasa palności UL 94 V0**
- **nagwintowane tuleją
wykonaną z mosiądzu**

IZOLATORY WSPORCZE IZW

NOWOŚĆ




Izolatory wsporcze służą do mocowania szyn w aparatach i urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia.

Mogą być używane:

- w wysokich temperaturach otoczenia
- środowiskach narażonych na korozję
- miejscach narażonych na wibrację

Cechy szczególne:

- materiał: poliester termoutwardzalny
- klasa palności UL 94 V0
- nagwintowane tuleję wykonaną z mosiądzu



Symbol	D1	D2	H	F	T	L	Moment dokręcenia [Nm]	Napięcie nominalne [V]	Liczba szt. w opakowaniu
IZW_25-M6	18	21	25	7	M6	7	7	400	10 szt.
IZW_30-M6	22	28	30	9	M6	9	7	600	10 szt.
IZW_30-M8	22	28	30	9	M8	7	16	600	10 szt.
IZW_35-M6	25	30	35	9	M6	9	7	600	10 szt.
IZW_35-M8	34	38	35	9	M8	11	16	600	10 szt.
IZW_35-M10	34	38	35	9	M10	11	33	600	10 szt.
IZW_40-M6	20	30	40	8	M6	12	7	1000	10 szt.
IZW_40-M8	35	39	40	8	M8	12	16	1000	10 szt.
IZW_40-M10	35	39	40	8	M10	11	33	1000	10 szt.
IZW_50-M10	33	40	50	11	M10	15	33	1200	10 szt.
IZW_75-M10	52	62	75	13	M10	22	40	2000	10 szt.
IZW_75-M12	52	62	75	13	M12	22	60	2000	10 szt.



ERKO sp.j.

11-042 Jonkowo,

ul. Hanowskiego 7, Polska

tel./fax +48 89 512 92 73

dział sprzedaży: sprzedaz@erko.pl

www.erko.pl