




## Głowica hydrauliczna GU 625



Głowica hydrauliczna do końcówek i złąček:

- rurowych Cu i Al na żyłach kabli i przewodów (matryce UX) 300 ÷ 625 mm<sup>2</sup>

Służy do intensywnej pracy instalatorskiej. Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L. Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki (złączki):  $\varnothing$  52 mm. Matryce zaciskowe (zamawiane osobno). Długość: 340 mm; Masa (bez matryc): 9,5 kg; Nacisk: 190 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar

Typ matrycy	Rodzaj końcówek	Opis	Forma zaprasowania
 UX		Do końcówek i złąček rurowych o średnicach zewnętrznych do 52 mm. Ze względu na różne grubości ścianek końcówek dla danego przekroju kabla (np. wykonanie wg norm DIN lub PN) matryce oznakowano wyróżnikami. Jego wartość odpowiada średnicy zewnętrznej końcówki podanej w mm.	
Wyróżnik matryc - średnica zew. końcówki [mm]		Przykładowe końcówki	
32		KCR 300	
34		KCS 400	
38		KCR 400	
42		KCR 500	
44		KCR 625	
52		AR 625	