

Matryce zaciskowe USM



Do końcówek i złązek rurowych Cu 6 ÷ 120 mm², 16 ÷ 120 mm².

| Typ matrycy | Wyróżnik | Przekrój przewodów [mm ²] | | | | |
|-------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Rurowe Cu wg DIN | Rurowe Cu pozostałe | Rurowe Al wg DIN | Rurowe Al cienkościennie ARC, ALC | Rurowe Al grubościennie ARG, ALG, AFG |
| USM | 6 | 10 | 6 | | | |
| | 7 | | 10 | | | |
| | 8 | 16 | 16 | | | |
| | 9 | | | | 16 | |
| | 10 | 25 | 25 | | 25 | |
| | 12 | 35 | 35 | 16;25 | 35 | 16 |
| | 14 | 50 | 50 | 35 | 50 | 25 |
| | 16 | 70 | 70 | 50 | 70 | 35 |
| | 18 | 95 | 95 | 70 | 95 | 50 |
| | 19 | | 120 | | | |
| | 20 | 120 | | | 120 | 70 |

- komplet podstawowy USM_K8 do końcówek wg normy DIN - 8 rozmiarów
- komplet rozszerzony USM_K-K8 - 11 rozmiarów




Rodzaj końcówek



KCR

Forma zaprasowania



Narzędzia dedykowane



HR 100-U



GU 120