Hydraulischer Presskopf GU 120

Hydraulischer Presskopf geeignet für:

- nicht isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder (Presseinsätze UA) 10 ÷ 120 mm²
- isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder (Presseinsätze UE) 10 ÷ 120 mm²
- isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen (Presseinsätze UT) 25 ÷ 185 mm²
- Rohrkabelschuhe und Verbinder Cu (Presseinsätze USM) 6 ÷ 120 mm²
- Rohrkabelschuhe und Verbinder Al (Presseinsätze USM) 16 ÷ 120 mm²
- Umformung von Aluminium-Sektorleitern (Rundform) 16 ÷ 120 mm² (Runddrückeinsätze UF)

Zu intensiver Nutzung bei Installationsarbeiten.
Zum Anschluss an Hydraulikpumpe H 800 und hydraulische Antriebsaggregate:
AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.
Press – und Runddrückeinsätze (separat zu bestellen).
Länge: 205 mm; Gewicht (ohne Einsätze): 1,85 kg;
Presskraft: 80kN; Betriebsdruck: 630 bar

Einsatz	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressform
UA		nicht isolierte Quetschkabelschuhe 10 ÷ 120 mm².	
UE		isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder 10 ÷ 120 mm².	
UT		isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 25 ÷ 185 mm².	
UF		Umformung von Aluminium-Sektorleitern (Rundform) 16 ÷ 120 mm².	

Einsatz	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressform
USM		Rohrkabelschuhe und Verbinder Cu 6 ÷ 120 mm². Rohrkabelschuhe und Verbinder Al 16 ÷ 120 mm².	

Press-einsatz	Kennziffer	Kabelschuhtypen - Querschnitt				
		Rohrkabel-schuhe Cu nach DIN	Rohrkabel-schuhe Cu nicht genormt	Rohrkabel-schuhe Al nach DIN	Rohrkabel-schuhe dünnwändig ARC, ALC	Rohrkabel-schuhe dickwändig ARG, ALG, AFG
USM	6	10	6			
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16;25	35	16
	14	50	50	35	50	25
	16	70	70	50	70	35
	18	95	95	70	95	50
	19		120			
	20	120			120	70

Basisset USM_K8 für Kabelschuhe genormt nach DIN – 8 Größen
Erweitertes Set ZS_K-K8 – 11 Größen