

Crimpzange R 50



Crimpzange geeignet für:

- nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder (Aderendhülsen ausgenommen) (Presseinsätze SA) 10 ÷ 50 mm²
- isolierte Kabelschuhe und Verbinder (Aderendhülsen ausgenommen) (Presseinsätze SE) 10 ÷ 50 mm²
- isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen (Presseinsätze ST) 25 ÷ 120 mm²
- Rohrkabelschuhe und Verbinder Cu (Presseinsätze SD) 6 ÷ 50 mm²
- Rohrkabelschuhe und Verbinder Al (Presseinsätze SD) 16 ÷ 50 mm²

Presseinsätze im Set.

Länge: 575 mm; Gewicht: 2,7 kg

Presseinsatz	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressform
SA		nicht isolierte Kabelschuhe Cu 10 ÷ 50 mm ²	
SE		isolierte Kabelschuhe und Verbinder (Aderendhülsen ausgenommen) 10 ÷ 50 mm ²	
ST		isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 25 ÷ 120 mm ²	

Presseinsatz	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressform
SD		Rohrkabelschuhe und Verbinder Cu 6 ÷ 50 mm ² Rohrkabelschuhe und Verbinder Al 16 ÷ 50 mm ²	

Presseinsatz	Kennziffer	Querschnittsbereich [mm ²]				
		Rohrkabelschuhe Cu nach DIN	Rohrkabelschuhe Cu Normalausführung	Rohrkabelschuhe Al nach DIN	Rohrkabelschuhe dünnwändig ARC, ALC	Rohrkabelschuhe dickwändig ARG, ALG, AFG
SD	6	10	6			
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16;25	35	16
	14	50	50	35	50	25