


## Izolatory wsporcze IZW



Силовые изоляторы предназначены для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов или сборок или электрических инструментах низкого напряжения.

Их можно использовать:

- при высоких температурах окружения
- в окружении, где возможно выступление коррозии
- в местах, где возможно выступление вибрации

Особенности:

- материал: термореактивный полиэфир
- класс горючести UL 94 V0
- резьбовые втулки из латуни

Индекс	D1	D2	H	F	T	L	момент докручивания [Nm]	Номинальное напряжение [V]	Количество штук в упаковке
IZW_25-M6	18	21	25	7	M6	7	7	400	10
IZW_30-M6	22	28	30	9	M6	9	7	600	10
IZW_30-M8	22	28	30	9	M8	7	16	600	10
IZW_35-M6	25	30	35	9	M6	9	7	600	10
IZW_35-M8	34	38	35	9	M8	11	16	600	10
IZW_35-M10	34	38	35	9	M10	11	33	600	10
IZW_40-M6	20	30	40	8	M6	12	7	1000	10
IZW_40-M8	35	39	40	8	M8	12	16	1000	10
IZW_40-M10	35	39	40	8	M10	11	33	1000	10
IZW_50-M10	33	40	50	11	M10	15	33	1200	10
IZW_75-M10	52	62	75	13	M10	22	40	2000	10
IZW_75-M12	52	62	75	13	M12	22	60	2000	10