Ручные пресса PR 150

Пресс для наконечников и соединителей:
- трубчатых Cu выполненных не по стандарту DIN (KCS, KLA, KLR, KLS, KLB)
- трубчатых Cu выполненных по стандарту DIN (KLN, KCL, KCR, KC)

Диапазон проводов от 10 ÷ 150 мм^2.
- Оснащена оборотными матрицами типа US2, US2-D, US3, US3-D

Длина: 650 мм, Масса: 4,3 кг

Тип матрицы	Тип наконечника	Описание	Форма опрессовки
US2		Для наконечников и соединителей Cu выполненных не по стандарту DIN (нп. KCS) от 25 ÷ 150 мм^2. Дискриминант набитый на матрицах указывает сечение провода Cu.	
US2-D		Для наконечников и соединителей Cu выполненных по стандарту DIN (нп. KCR) от 25 ÷ 150 мм^2. Дискриминант набитый на матрицах указывает приблизительный внешний диаметр наконечника в мм.	
US3		Для наконечников и соединителей Cu выполненных не по стандарту DIN (нп. KCS) от 10 ÷ 120 мм^2. Дискриминант набитый на матрицах указывает сечение провода Cu.	
US3-D		Для наконечников и соединителей Cu выполненных по стандарту DIN (нп. KCR) от 10 ÷ 120 мм^2. Дискриминант набитый на матрицах указывает приблизительный внешний диаметр наконечника в мм.