

Тонкостенная термоусадочная трубка с клеем RTCK



Термоусадочные трубки с клеем предназначены для изоляции, предохранения

от механических повреждений и идентификации кабелей и проводов:

- содержат клей приобретающий текучую форму под воздействием высокой температуры, тем самым изолируя элемент
- превосходно изолируют и предохраняют от влажности
- предохраняют от неблагоприятных атмосферных условий
- имеют высокую адгезию к стали, искусственным и другим материалам
- температура усадки > 100°C
- температура эксплуатации от -55°C до + 110°C
- дискриминант усадки 3:1

Свойства		
Физические	Устойчивость к растяжимости	11 Н/мм ²
	Растягивание при срыве	300%
	Изменение длины	≤ +1%, ≤ -15%
	Поглащение воды	< 0,5%
	Плотность	1.45 г/см ³
Температурные	Рабочая температура	-55°C до +110°C
	Наименьшая температура усадки	> 90°C
	Температурный шок (4ч. в температуре 250°C)	не течет, не лопается, не растворяется
	Тепловой износ (168 ч.В температуре 175°C)	удлинение 250%
	Эластичность при низких температурах (-55°C)	не лопается
Электрические	Возгорание	соответствует
	Электрическая прочность	15 кВ/м

Индекс	Цвет	Min. Ø до усадки [мм]	Max. Ø после усадки [мм]	Толщина стенки после усадки [мм]	Количество шт. в упаковке [1шт.=1м]
RTCK 3-1-C/1	черная	3	1	1	40
RTCK 3-1-T/1	прозрачный				40
RTCK 4-1-C/1	черная	4,8	1,6	1	20
RTCK 4-1-T/1	прозрачный				20
RTCK 4.8-1.6-C/1	черная	6	2	1,1	40
RTCK 4.8-1.6-T/1	прозрачный				40
RTCK 6-2-C/1	черная	9	3	1,3	20
RTCK 6-2-T/1	прозрачный				20
RTCK 8-2-C/1	черная	12	4	1,7	20
RTCK 8-2-T/1	прозрачный				20
RTCK 9-3-C/1	черная	18	6	2	20
RTCK 9-3-T/1	прозрачный				20
RTCK 12-3-C/1	черная	24	8	2,5	20
RTCK 12-3-T/1	прозрачный				20
RTCK 12-4-C/1	черная				20
RTCK 12-4-T/1	прозрачный				20
RTCK 18-6-C/1	черная				10
RTCK 18-6-T/1	прозрачный				10
RTCK 24-8-C/1	черная				10
RTCK 24-8-T/1	прозрачный				10