

Крейцмейсель круглых отверстий в нержавеющей жести WON



Крейцмейсели для вырезания круглых отверстий:

- в нержавеющей жести толщиной до 1,5 мм
- для вырезания отверстий с максимальным диаметром 28,5 мм (прессами EWHE 80, WHE 80, WH 100 i WHP 1)
- для вырезания отверстий с максимальным диаметром 32,5 мм (прессами EWHE 80, WHE 80, WH 100 i WHP 1)
- для вырезания отверстий с максимальным диаметром 60 мм – головки тип GW, GW2 (взаимодействуют с гидравлическим агрегатом)
- AN100, AN500, AN550 или ножным насосом H800)

ВНИМАНИЕ: крейцмейсели WON могут работать исключительно с гидравлическими инструментами. Крейцмейсели типа WON имеют шпильки иные, чем крейцмейсели типа WO (другая резьба в пуансоне), заказываемые дополнительно.



Шпилька M8



Шпилька M10



Шпилька M16



Тип	Ø отверстия	Размер шпильки	PG	Метрика	PE	NPT
WON 12,7	12,7	8	7	M12		
WON 15,2	15,2	8	9			
WON 16,2	16,2	8		M16		
WON 18,6	18,6	10	11			
WON 20,4	20,4	10	13	M20		
WON 22,5	22,5	10	16			
WON 25,4	25,4	10		M25		
WON 28,5	28,5	16	21		25	
WON 32,5	32,5	16		M32		
WON 37,0	37,0	16	29		34	
WON 40,5	40,5	16		M40		
WON 42,2	42,2	16				NPT 1 1/4
WON 47,0	47,0	16	36			
WON 50,5	50,5	16		M50		
WON 54,0	54,0	16	42			
WON 60,0	60,0	16	48			